

## 1 CAT 6 UTP RJ-45 Bakır Sonlandırma Paneli



## Nitelikler

Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı.

Kurulum için gerekli tüm aksesuarlar (etiketler, renkli ikonlar, organizeler, kablo bağları, vida-somun) dahil paketleme

Kablo sonlandırmalarının ve patch panel etiketlemesinin kısa sürede, kolay ve düzenli yapılmasını sağlar.

Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.

Patch panel arka tarafı için organizeler basit ve kolay sonlandırma ve kablo düzenlemesi sağlar.

Yüksek kalitede metal çerçeve. Sağlam ve kurulumu kolay dizayn.

Patch panellere UTP ve Shielded keystone jackları kullanmak mümkündür.

Genel Özellikler	
	CAT 6 UTP RJ-45
Metal Çerçeve	Galvanizli Çelik
Standart Renk	Siyah
Konnektör Modül Tutucusu	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Plastik Çerçeve malzemesi	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Halojensiz Kablolama Uygulamaları	Destekler
Depolama Sıcaklığı	-20 to +80C
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +60C
Keystone Jack Çakım Standardı	T568A, T568B veya universal (her ikisini de destekleyen) pin-per renk kodlamasına uyumlu
Keystone Jack Çakım Tipi	LSA
Çakılması Uygun Kablo İletken Kesitleri	22 - 26 AWG arası, katı veya esnek (7 telli) iletkenli kablolar
Çalışma Frekansı	250 MHz- 1 Gigabit
Paketleme	1 adet/kutu