



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	K33A Ek Cihazı
Hizalama	IPAAS çekirdek hizalama
Uygulanabilir Fiber Tipleri	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3)
Uygulanabilir Fiber Boyutları	İç Kaplama Çapları: 80 ~ 150µm / Dış Kaplama Çapı: 100µm~1000µm
Fiber Ayarları ve Kesme Boyu	250µm: 8~16mm, 900µm: 16mm (uygulama sahibi: 8mm)
Ek Modları	Ek Modu: 100 , Isıtıcı Modu: 50
Standart Ek Kaybı	SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB
Dönüş Kaybı	>60 dB
Ek Süresi	Standart 9 Saniye
Ek Koruyucu Isıtma Süresi	9sn (IS-45 Kılıf, IS-45 mod), 13sn (IS-60 Kılıf, IS-60 mod)
Kullanılabilir Ek Koruyucu	40mm or 60mm (Fiber) / 28mm or 32mm (Konnektör)
Ek Sonuçlarının Depolanması	Son 10.000 Sonuç
Gerilme Testi	2N / 4.4N
Ebatlar	142 (G) x 219 (B) x 137 (Y) mm
Ağırlık	2.45 Kg (Batarya Dahil)
Ekran ve Görünüş Özelliği	İki Kamera Görünüşlü 5.0" Dokunmatik Renkli LCD Ekran
Fiber Görünümü ve Mercek	X/Y 200X, Maks 400X
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC
Batarya Doluyken Toplam Ek Sayısı	230 Adet Ek
Elektrot Ömrü	10.000 Kesim

STANDART PAKETLEME

Explanation	Model	Pcs	Explanation	Model	Pcs
ARK Fusion Cihazı	K33A	1	USB kablosu	-	1
AC Adaptörü	-	1	Balta Bıçağı	BI-07	1
Taşıma Çantası	Zor olay	1	Soğutma Tepsisi	-	1
Yedek Elektrot	EI-23	2	Kullanıcı rehberi	-	1
Batarya	6000mAh	1	Fiber tutucu	S160(60mm)- S140(40mm)	2
Tornavida	LD-3300	1	SOC Konnektörü	SC, LC, FC, ST	1
Araç kutusu	-	1	Satır	CF-07FT	1